

Motor:

John Deere 13,5 l Power Tech TIER III
Maximální výkon v 1900 ot/min
JD 7750 625 koní, motor JD

Kabina:

Klimatizovaná
Vzduchem odpružená sedačka
Přídavná sedačka
Chladnička
Výškově a úhlově nastavitelný volant
Kopírování adapterů
Příprava pro rádio – reproduktory a anténa
Dva majáky
Ostřikovač a stěrač bočních skel

Pohony :

Hydrostatický pohon tři stupně
ProDrive plynulá převodovka (na přání)
Nezávislé hydraulické brzdy kol
Přímý pohon ventilátoru
Otočné síto chladiče s rotačním kartáčem

Osvětlení:

Šest reflektorů ve vrchní části kabiny
Bočně umístěné pracovní reflektory
Osvětlení výfuku
Zpátečkové světlo

Řezací ústrojí:

JD 7750

Šířka 805 mm, průměr bubnu 610 mm

Lapač kamenů

Detektor kovů tři cívky s automatickým
nastavováním citlivosti

Hydrostatická reverzace vkládání

**Mechanicky poháněná převodovka pro
plynulou změnu délky řezanky
ovládaná z kabiny**

Vícenožový uzavřený řezací buben
(56) nožů

Otáčky řezacího bubnu 1000 ot. Min.

Automatické broušení ovládané z kabiny

Automatické nastavení protiotřetí
ovládané z kabiny

Travní kanál:

Vyroben ze speciální ořezuvzdorné oceli

Mačkáč válce:

Elektricky nastavitelná mezera
z kabiny

Pilové zuby

Podle sklizené plodiny (107, 160, 210) zubů

Metač:

JD 7750

Šířka 632 mm, průměr 560 mm

Lopatkový metač
Výměnné dno metače
Čtyři řady lopatek krajní lopatky jsou naklopené

Výfukový komín:

Hydraulicky nastavitelná výška
Rozsah natočení 200 stupňů
Výměnné opotřebitelné vložky spodní i vrchní
části výfuku

Zadní náprava:

Robustní hnaná náprava

Nádrž na palivo:

JD 7750

Objem 1100 l

- Klimatizovaná kabina
- Paměťová tlačítka pro
- kopírování adapterů
- (výškové vedení, přítlak)
- Sedačka vzduchová
- Sedačka pro spolujezdce
- Příprava pro rádio a reproduktory
- Chladnička
- Stěrač a ostřikovač bočního skla
- Vrchní vkladací válec spirálový
- Přídavné pružiny vkladacích válců
- Buben s 56 noži
- Travní kanál z ořezuvzdorné oceli
- Převodovka pro plynulé nastavení
délky řezanky IVLOC
- Automatické broušení
- Automatické nastavení protiostrí
- Protiostrí z ořezuvzdorné oceli
- Mačkáci válce elektricky
nastavitelné 107pilových zubů
- Dva klíny pod kola
- Hnaná zadní náprava
- Poloautomatický závěs
- Spínač pro dávkování konzervantů
- 22 kusů závaží vč. Konzole
- Přední kola 800/65R32
- Zadní kola 540/ 65 R 26
- Nádrž 1100 litrů
- Katalog ND