



CENOVÁ NABÍDKA

Model:
CASE FARMALL 100C HI-LO

HD SELECTION



Datum vystavení:
10.5.2023

Platnost nabídky:



FARMALL C

IDEÁLNÍ POMOCNÍK PRO PRO VAŠI FARMU

Nové traktory **Farmall** navazují na tradici původních Farmallů už z roku **1923**. V letošním roce to je již více než **95 let**. V historii značky CASE IH se jedná o jedno z nejuspěšnějších jmen v její historii. **Doposud bylo pod značkou Farmall vyrobeno více než 5 miliony kusů!** Nové Farmally staví na tradičních hodnotách značky, jako je **robustnost, spolehlivost, vysoká úroveň kvality a uživatelská přívětivost**, ale zároveň přináší **moderní design a nejnovější technologie**.

- **Nová generace** kabiny s ergonomickým rozmístěním ovládacích prvků
- **Velká kabina** od prvního okamžiku navržená pro práci s čelním nakladačem
- **Digitální přístrojová deska** s výkonnostním monitorem
- **Pohodlné sedadlo spolujezdce** pro vaše dítě nebo kolegu
- Nová generace **čtyřválcových motorů o objemu 3,6 litru** se systémem **Hi-SCR2**
- Exklusivní **systém čtyřbodového odpružení kabiny** - jediný na trhu.



- **Ideální sladění s otáčkami PTO** pro úspory, 540 E @ 1535 ot/min
- **Velmi účinná převodovka** s PowerShuttle a PowerShift s 24x24 rychlostmi
- **Zesílená zadní náprava Heavy Duty** pro těžší nářadí
- **Pneumatiky o průměru R38** pro lepší záběr na přání



- **100% uzávěrka přední a zadní nápravy** pro minimální prokluz
- **EHR hydraulika** s maximální zvedací silou až 4400 kg
- **Výkonná čerpadla až 64 l/min** pro hydrauliku a 37 l/min pro řízení
- **Úhel natočení kol 60°** pro menší poloměr otáčení a větší obratnost
- **Prodloužené servisní intervaly 600 mth** pro nižší náklady a méně starostí
- **Ideální pro práci s čelním nakladačem**



FARMALL 100C HI-LO HD SELECTION

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

<p>MOTOR</p> <p>FARMALL 100C HI-LO HD</p>	<p>CASE IH F5C, 4 válcový motor nové generace s objemem 3,6 l a vyšší efektivitou, 4 ventily na válec, plní emisní normy Stage V se systémem Hi-SCR2, EGR systém s DOC katalyzátorem, SCR katalyzátorem a DPF filtrem, elektronické vstřikování paliva Common Rail, přepřínování turbodmychadlem s regulací Wastegate, mezichladič stlačeného vzduchu, visco spojka ventilátoru, předehřev nasávaného vzduchu pro studené starty, nový cyklonový předčistič nasávaného vzduchu, palivová nádrž 129 l + 9,5 l Ad-Blue, alternátor 120 A, akumulátor 100 Ah s el. odpojovačem, interval výměny motorového oleje 600 Mth/ převodové ústrojí 1200h, vertikální výfuk.</p> <p>HD – jmenovitý výkon 74 kW (100 k) při 2300 ot/min dle ECE-R120, maximální krouticí moment 450 Nm při 1300 ot/min</p>
<p>PŘEVODOVKA</p>	<p>40 km/h, dvoustupňový PowerShift (násobič rychlostí), 24 převodových stupňů vpřed, 24 vzad (24x24), 4 rychlosti ve 3 skupinách ovládání pojezdu vpřed / vzad pod zatížením Powershuttle, ovládání spojky tlačítkem na řadící páce Power Clutch, minimální rychlost 1,47 km/h, nastavení agresivity reverzace ve 3 krocích, zesílená zadní náprava Heavy Duty, 100 % elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu, rozteč příruby zadní nápravy 275 mm, ECO převod pro úsporu paliva, aktivace spojky tlačítkem na řadící páce (PowerClutch), mokré kotoučové brzdy na zadní nápravě, elektro-hydraulická uzávěrka zadního diferenciálu, parkovací brzda ovládaná mechanicky, automatické spínání pohonu 4x4 při brždění</p> <p>Vývodová hřídel elektrohydraulicky ovládaná 540E/540/1000 ot/min, koncovka 6 drážek, rozšíření zadních blatníků, externí ovládání TBZ a PTO na zadních blatnících (levé a pravé), řazení otáček PTO v kabině</p>
<p>PŘEDNÍ NÁPRAVA</p>	<p>Pohon přední nápravy 4WD, zesílené provedení přední nápravy Heavy Duty kat. 1.5, elektro-hydraulické zapínání pod zatížením, elektrohydraulické zapínání 100% uzávěrky diferenciálu, úhel natočení kol 55°. Široká zadní HD náprava s přírbovými polosami, rozteč mezi náboji 1 790mm, převodový poměr mezi nápravami 1 345, mokré kotoučové brzdy na zadní nápravě, parkovací brzdy ovládaná mechanicky, hydraulické čerpadlo pro řízení 37 l/min, přední dynamické blatníky</p>
<p>HYDRAULICKÝ SYSTÉM</p>	<p>Elektronické ovládání zadního třibodového závěsu (EHR), externí ovládání zadního třibodového závěsu na blatnících, Kat.II, 2x externí pomocný zvedací píst o průměru 50 mm, maximální zvedací kapacita zadního třibodového závěsu 4400 kg, mechanické stabilizátory, hydraulické čerpadlo s výkonem 64 l/min, tlak 19 MPa, chladič hydraulického oleje, 3 mechanické zadní vnější okruhy hydrauliky s Deluxe rychlospojkami (dvojčinné + plovoucí poloha), komfortní bezúkapové rychlospojky, 7 polová zásuvka pro přívěs, plovoucí funkce pro 2. okruh, sběrná nádobka na olej</p>
<p>KABINA</p> <p>clonou, otevíratelná</p>	<p>Komfortní kabina s topením a filtrací nasávaného vzduchu, klimatizace, velké střešní okno pro čelní nakladač se slunečními clonou, otevíratelná</p> <p>zadní a boční okna, komfortní vzduchem odpružené sedadlo řidiče v provedení Deluxe s možností otočení o 15° (21 cm) s loketní opěrkou a bezpečnostním pásem, pohodlné sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem, nastavitelný sloupek řízení ve dvou osách, Deluxe autorádio s Bluetooth, reproduktory a anténou, vnější teleskopická zpětná zrcátka, vnitřní zpětné zrcátko, digitální přístrojová deska na sloupku řízení (analogové/digitální ukazatele), 6 předních (2 přední světlomety + 2 přední pracovní světla na střeše + 2 světla na A sloupku) + 4 zadní pracovní světla, přední a zadní stěrač, ostřikovač, držák SPZ na střeše, zásuvky 8 Ah a 25 Ah, příprava na maják, popelník, zásuvka zapalovače cigaret, elektronický odpojovač baterie, držák mobilu, 2 usb porty, síťka</p>

PŘÍSLUŠENSTVÍ Vzduchové brzdy dvouokruhové, **mechanický etážový závěs pro přívěs bez tažné tyče - nastavitelný**, multifunkční konzola držáku závaží s tažným okem, **přední závaží 380 kg** (držák závaží 60 kg, 6x40 kg, středový díl 80 kg), schránka na nářadí

PNEUMATIKY Standardní přední **13,6 R24 (340/85)** a zadní **16,9 R34 (420/85)** – stavitelné disky

SPECIFIKACE Hmotnosti a rozměry → šířka x výška x délka 2.173 x 2.581 x 4.352 mm, **rozvor** 2.291 mm, **největší** technicky přípustná/povolená **hmotnost** přípojného vozidla: - brzděného: 25 000 kg/16 250 kg, **provozní hmotnost** 4,2-4,92 t, **maximální hmotnost** 6,5 tun, **největší** technicky přípustná/povolená **hmotnost jízdní soupravy**: 31 500 kg/22 750 kg

VOLITELNÁ VÝBAVA

Kód	Výbava	Cena
-----	--------	------

Zadní tříbodový závěs a tažné závěsy

334205	Mechanický závěs se spodní tažnou lištou	
--------	---	--

Kabina

743582	Bez 4 přidavných světel (celkem 6) Na střeše- 2 zepředu, 2 zezadu. 2 rohová světla v masce kapoty.	
--------	--	--

